



KRAMER

C-HM/HM/FLAT/ETH

Cable Plano HDMI de Alta Velocidad con Ethernet

| HDMI | 4K/60 UHD (4:2:0) | 4K/60 UHD (4:4:4)
| 4K HDR



El cable Kramer C-HM/HM/FLAT/ETH plano HDMI de alta velocidad con Ethernet está diseñado para ser "invisible" en instalaciones de larga distancia. Facilita su instalación a través paredes, debajo de la alfombra, bordeando las esquinas y detrás del sistema de cine en casa. El diseño plano del cable hace que sea discreto. Soporta resoluciones hasta 4K@60Hz (4:4:4)

FEATURES

Construcción de Calidad - Construido desde un cable estructurado plano flexible para tener menos diafonía e interferencia que los tradicionales cables redondos HDMI

Máx. Resolución - 4K@60Hz (4:4:4)

Conectores de Alta Calidad - Conectores dorados 24K resistentes a la corrosión que reducen la impedancia y ofrecen la mejor conectividad posible

Conectores K-Lock Resistentes a la Extracción - Proporciona restricción de fuerza de 15lbs para una conexión sin deslizamiento

Variada Selección de Longitudes - Disponible en versiones de 0.9 a 22.9m (3, 6, 10, 15, 25, 35, 50 y 75 pies)



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Video	Max Resolution for 3-10ft (0.9-3.0m) lengths: 4K60 (4:4:4) Max Resolution for 15-35ft (4.6-10.6m) lengths: 4K60 (4:2:0) Max Resolution for 50ft (15.2m) lengths: 1080p60Hz 12-bit Max Resolution for 75ft (22.9m) lengths: 1080p Max Data Rate for 3-10ft (0.9-3.0m) lengths: 18Gbps Max Data Rate for 15-35ft (4.6-10.6m) lengths: 10.2Gbps (3.4Gbps per channel) Max Data Rate for 50ft (15.2m) lengths: 7.78Gbps (2.6Gbps per channel) Max Data Rate for 75ft (22.9m) lengths: 4.95Gbps (1.65Gbps per channel) HDMI Compliance: HDCP 2.2, EDID, CEC, HDR-10, HLG, Dolby Vision
Audio	Supported Audio Formats: Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio™, DVD Audio, SA-CD
PHYSICAL	Connectors: 2 Male HDMI Type A, 24K gold-plated K-Lock connector Bending radius for 3-10ft (0.9-3.0m) lengths: 126mm Bending radius for 15-35ft(4.6-10.6m) lengths: 168mm Bending radius for 50-75ft(15.2-22.9m) lengths: 183mm
CONDUCTORS	Diameter for 3-10ft (0.9-3.0m) lengths: 28AWG(1/0.32) Diameter for 15-35ft(4.6-10.6m) lengths: 26AWG(1/0.42) Diameter for 50-75ft(15.2-22.9m) lengths: 24AWG (1/0.52) Material: Bare Copper
JACKET	Material: PVC Color: Black Diameter for 3-10ft (0.9-3.0m) lengths: 3.0±0.13x12.6±0.25mm Diameter for 15-35ft(4.6-10.6m) lengths: 3.8±0.15x16.8±0.25mm Diameter for 50-75ft(15.2-22.9m) lengths: 4.2±0.15x18.3±0.25
ELÉCTRICA	Temperature Rating: 80°C Voltage Rating: 30V Conductor Resistancefor 28AWG: 237 Ω/KM MAX. at 20°C Conductor Resistancefor 26AWG: 148Ω/KM MAX. at 20°C Conductor Resistancefor 24AWG: 93.2 Ω/KM MAX. at 20°C
NORMATIVA REGULADORA	Rating (NEC/UL/CSA): CL3/CMG-FT4 RoHS: 2011/65/ EU



CONFIGURATIONS

C-HM/HM/FLAT/ETH- Cable Plano HDMI Alta Velocidad HDMI (M-M) con Ethernet
3

C-HM/HM/FLAT/ETH- Cable Plano HDMI Alta Velocidad HDMI (M-M) con Ethernet
6

C-HM/HM/FLAT/ETH- Cable Plano HDMI Alta Velocidad HDMI (M-M) con Ethernet
10

C-HM/HM/FLAT/ETH- Cable Plano HDMI Alta Velocidad HDMI (M-M) con Ethernet
15

C-HM/HM/FLAT/ETH- Cable Plano HDMI Alta Velocidad HDMI (M-M) con Ethernet
25

C-HM/HM/FLAT/ETH- Cable Plano HDMI Alta Velocidad HDMI (M-M) con Ethernet
35

C-HM/HM/FLAT/ETH- Cable Plano HDMI Alta Velocidad HDMI (M-M) con Ethernet
50

C-HM/HM/FLAT/ETH- Cable Plano HDMI Alta Velocidad HDMI (M-M) con Ethernet
75
