

ClickShare CSE-200

Sistema de presentación inalámbrica para salas de reuniones de tamaño pequeño y mediano



- Conexión inalámbrica a la pantalla central
- Hasta 2 usuarios compartiendo contenido en la pantalla
- Comparta desde el portátil, la tableta o el smartphone
- Características de seguridad mejoradas
- Compatibilidad con Touch Back
- Administración central
- Se entrega con 2 botones

La creatividad es uno de los principales activos de su organización. Con ClickShare, sus ideas recibirán toda la atención que merecen. Este sistema de presentación inalámbrica permite a los usuarios compartir el contenido de su portátil o su dispositivo móvil de manera sencilla en la pantalla de presentación. Sin cables, sin configuración y sin esperas.

Conéctese para destacar

El CSE-200 ofrece la experiencia ClickShare en salas de reuniones pequeñas y medianas. Cualquier persona, incluidos los invitados, puede conectarse con un solo clic y compartir contenidos al instante, sin necesidad de conocer previamente cómo funciona el dispositivo. Solo hay que conectar un dispositivo USB (el ClickShare Button) a su PC o Mac y hacer clic en el botón para que el contenido del portátil se muestre en la pantalla de la sala de reuniones. Con la aplicación ClickShare, los usuarios también podrán compartir contenido desde sus teléfonos móviles o tabletas.

Impulsar la colaboración

El CSE-200 se ha diseñado para eventos empresariales y ofrece características de seguridad avanzadas, una amplia variedad de opciones de conectividad (incluida la compatibilidad con AirPlay y Google Cast para contenido no HDCP), la función Touch Back y administración centralizada. Con el CSE-200, dos personas pueden compartir contenido simultáneamente, además de garantizar conectividad directa con la pantalla central y fomentar la colaboración. Para su comodidad, las características de seguridad del CSE-200 se pueden establecer en uno de los tres niveles predefinidos, según las políticas y las necesidades de la empresa. Además, la API del dispositivo también facilita enormemente la integración en la red de la empresa. ClickShare también lleva la función Touch Back a las salas de reuniones. Ejecute cualquier aplicación desde el portátil y contrólela desde la pantalla. Con unos pocos gestos en la pantalla, abra presentaciones, comparta correos y reproduzca videos. Vuélquese en el público y en el contenido, en lugar de preocuparse por la herramienta de presentaciones.

El CSE-200 es un producto con certificación ISO 27001.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CLICKSHARE CSE-200

Dimensiones de la unidad base ClickShare	
Dimensiones (Al x An x P)	205 mm X 115 mm X 45 mm (sin antenas) / 8,1" X 4,5" X 1,8" 205 mm X 150 mm X 135 mm (con antenas) / 8,1" X 5,9" X 5,3"
Fuente de alimentación	Conexión 110/220 V CA estándar o alimentación a través de Ethernet (Power over Ethernet, PoE Plus)
consumo de potencia	Funcionamiento: 6 W (típico) / 18 W (máx.) En espera: 2,6 W (ECO en espera) / 0,4 W (en espera profundo)
peso	600 g/1,32 lb
Especificaciones generales	
Sistema operativo	Windows 7/8/8.1/10 32 y 64 bits macOS 10.10/10.11/10.12/10.13/10.14 (Mojave) Android 5/6/7/8/8.1 (ClickShare app) iOS 8, 9, 10, 11 & 12 (ClickShare app)
Salidas de vídeo	1x HDMI
Compatible con AirPlay	Duplicación de pantalla en iOS (AirPlay) desde iOS 9.0 hasta iOS 12/Mac OS 10.14
Compatibilidad con Google Cast	Android 8.1 Oreo
Frecuencia de cuadro	Hasta 30 fps
Resolución de salida	1.920 x 1.080
nivel de ruido	Sin ventilador
Número de fuentes simultáneas en pantalla	2
Número de conexiones simultáneas	16
Audio	Mediante HDMI, analógico mediante toma de audio de 3,5 mm, S/PDIF
Compatible con iPad, iPhone y Android	Documentos compartidos, explorador y cámara para dispositivos Android e iOS a través de la aplicación ClickShare
Escritorio extendido	Disponible (según el sistema operativo). Podría necesitar paquete de ampliación de ClickShare.
Protocolo de autenticación	WPA2-PSK en modo independiente WPA2-PSK o IEEE 802.1X en modo de integración de red
Protocolo de transmisión inalámbrico	IEEE 802.11 a/g/n
alcance	Ajustable con modulación de intensidad de la señal; máximo de 30 m (100 ft) entre ClickShare Button y ClickShare Base Unit
Banda de frecuencia	2,4 GHz y 5 GHz
conexiones	1x LAN Ethernet de 100 Mbps 2x puertos USB (trasero) + 1x (frontal) Salida de línea analógica de audio en clavija minienchufe (3,5 mm), S/PDIF digital
rango de temperatura	Funcionamiento: 0 °C a +40 °C (+32 °F a +104 °F) Máx.: 35 °C (95 °F) a 3.000 m Almacenamiento: -20 °C a +60°C (-4 °F a +140 °F)
humedad	Almacenamiento: 0 al 90% de humedad relativa, sin condensación Funcionamiento: 0 al 85 % de humedad relativa, sin condensación
Sistema antirrobo	Cierre Kensington
Certificaciones	FCC/CE
Garantía	3 años estándar Ampliable hasta 5 años

Generado en: 13 Jun 2019

Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte www.barco.com para obtener la información más actual.